

MYcRO_*WeLD*

ISOLA DI SALDATURA COMPATTA PER PICCOLI ASSEMBLAGGI.





- Struttura robusta e leggera, corredata di cappa integrata per l'aspirazione dei fumi di saldatura
- Doppia stazione di lavoro per una capacità produttiva raddoppiata rispetto allo standard
 - Compatta e userfriendly, per una facile integrazione in ogni sito produttivo





MYcRO Weld

WWW.MFSROBOTICS.COM

Il robot è lo specialista della saldatura e l'operatore macchina può assistere al ciclo di lavoro, assicurando prodotti conformi senza alcun patentino o competenze specifiche

(>)

(>)

Il sistema di saldatura viene scelto tra saldatrici di nuova generazione, sempre corredate di fascio cavo, trainafilo, torcia e stazione di pulizia specifiche per l'applicazione Cliente

> Il costo contenuto e la facilità di integrazione ne garantiscono un facile ritorno di investimento da parte del Cliente.





MFS ROBOTICS S.R.L. 2021 Via delle Gualchiere, 9 65013 · Città Sant'Angelo | Pescara P.IVA 02425460694 Tel. +39 085 4684825 | info@mfsrobotics.it

CARICO UTILE PER TAVOLA

500 L x P x H (mm)

DOPPIA STAZIONE DI LAVORO

Tavola con doppia stazione di dimensioni unitarie 900x450 mm & payload 250 kg

GENERATORE DI SALDATURA

Generatore di saldatura Fronius TPS/i 320A-400A con raffreddamento ad aria. Software: STD (standard), LSC (saldatura stabile e senza spruzzi) & PCM (saldatura a impulsi, veloce e affidabile).



PANNELLO OPERATORE

II pannello operatore HMI 30 con teleassistenza ASEM UBIQUITY: 24VDC, con processore single core, S.O. Windows Embedded Compact 7 Pro, è dotato di LCD TFT LED backlight a 16 milioni di colori, con motherboard «all in one».



ROBOT MULTIBRAND

Robot multibrand con portata di 8-10 kg e raggio d'azione 700-900 mm

STAZIONE DI PULIZIA

Stazione di pulizia ugello torcia Thielmann ad attuazione pneumatica, corredato di soffio olio antiadesivo e di kit taglia filo pneumatico





